



BELITEX® ADDICHAP

Additif spécifique pour la chape BELITEX® TA



BELITEX® ADDICHAP est un additif spécifique entrant dans la composition de la chape BELITEX® TA à base de liant BELITEX® LT.

BELITEX® ADDICHAP évite la ségrégation.

BELITEX® ADDICHAP empêche le ressuage du mortier à l'état frais.

Informations indicatives

- Nature : poudre
- Couleur : blanc cassé - beige clair
- Densité apparente non tassée : 0,7 à 0,9 t/m³ -
Densité apparente tassée : 0,950 ± 0,100
- Durée de vie : 6 mois

Précautions

Stocker à l'abri de l'humidité.

Température de stockage recommandée : 5-25°C.

Mode d'emploi

Plage de dosage : **BELITEX® ADDICHAP** est conditionné en sacs hydrosolubles de 1,25 Kg, 2,5 Kg ou 3,75 Kg permettant respectivement la fabrication de 0,5 m³, 1 m³ ou 1,5 m³ de la chape BELITEX® TA.

BELITEX® ADDICHAP est introduit :

- soit directement dans le malaxeur de la centrale à béton, après l'introduction du sable et du liant BELITEX® LT et avant l'ajout de l'eau.
- soit directement sur le tapis avec le sable.

BELITEX® ADDICHAP est introduit en même temps que BELITEX® ACC-10 (pour températures <10°C) et si besoin que BELITEX® RET+20 (pour températures >20°C).

Sécurité

Ce produit est classé "irritant". Lors de la manipulation, il peut entraîner une irritation par contact. Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est indispensable.