



BELITEX® LT

Liant hydraulique pour la chape BELITEX® TA



BELITEX® LT est un liant hydraulique à base d'aluminate de calcium qui permet d'obtenir d'excellentes performances mécaniques à jeune âge.

Ce liant est spécifiquement élaboré pour la fabrication de la chape BELITEX® TA en centrale à béton, en utilisant les adjuvants validés par CHRYSO.

Informations indicatives

- Nature : poudre
- Couleur : Gris
- Durée de vie : 6 mois

Domaines d'application

- Résistances initiales élevées
- Prise et durcissement rapides
- Retrait limité
- Chape BELITEX® TA

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe «Application» de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com.

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

